

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES  
TECHNISCHE DATEN

## SISTEMA DI POSA

FITTING SYSTEM  
VERLEGEN



### DUE STRATI INCOLLATI

TWO GLUED PLIES  
ZWEI VERKLEBTE SCHICHTEN

Lo strato superiore è costituito da legno nobile dello spessore di 4 mm in varie essenze, lavorato con diverse finiture di superficie. Lo strato inferiore è composto da un pannello in multistrato di betulla.

*The upper layer is made of prime-grade wood measuring 4 mm in thickness. Available in several wood types and finishes. The lower layer is made from multi-ply birch.*

*Die oberste Schicht besteht aus 4 mm dickem Vollholz. Dabei kommen verschiedene Holzarten und Oberflächenbearbeitungen zum Einsatz.*

*Die Trägerschicht ist eine Mehrschichtplatte aus Birkenholz.*

### POSA INCOLLATA

GLUEDOWN FITTING  
VERKLEBEN

Il parquet può essere posato su sottofondi cementizi, anidride, pannelli in fibra legnosa e pavimenti in ceramica. La posa deve avvenire su superfici piane, asciutte e prive di infiltrazioni di umidità. La flessibilità delle doghe e la precisione degli incastri garantisce una posa semplice e veloce. Dreamlife dev'essere incollato sull'intera superficie. È idoneo alla posa su sottofondi con sistemi di riscaldamento a pavimento.

*Parquet can be fitted on concrete, anhydrite screeds, fibrous wood panels and floor tiles. Surfaces should be flat, dry and without moisture infiltrations. Installation is quick and easy, thanks to the flexible strips, as well as the tongues and grooves cut to precision. Dreamlife products should be glued to the entire surface. These products are also suitable for installation on floors with embedded heating systems.*

*Ihr Parkettboden kann auf verschiedenen Untergründen verlegt werden: Zement, Anhydritestrich, Sperrholzplatten oder Keramik. Der Untergrund, auf dem Ihr Parkett verlegt wird, muss gerade, trocken und frei von Feuchtigkeitseinflüssen sein. Die Flexibilität der Dielen und die Präzision der Dielenverbindungen sorgen für ein schnelles und einfaches Verlegen. Dreamlife muss vollständig verklebt werden. Die Serie eignet sich optimal für die Verlegung auf Fußbodenheizungen.*